

Materialebeskrivelse og leveringsomfang for byggesæt i rundtømmer

Ydervægge:

Fyrbjælker Ø200mm med profil i underside for tætning
Trænegler for fastgørelse og samling af vægge
Huller til døre og vinduer med indfræset glidestolpe
Sokkelrem 50x150mm, imprægneret

Tagkonstruktion:

Taghældning 15-25 grader
Lægter
Klemlister
Spær 45x300mm, kan variere
Pløjede brædder for loftsbeklædning
Langsgående bærebjælke i kip, Ø200mm, antal kan variere
Stern og vindskede 22mm
Underbeklædning, høvlede brædder spredt

Indervægge:

Fyrbjælker Ø200 mm med profil i underside for tætning
Huller for døre med indfræset glidestolpe
Sokkelrem 50x150mm, imprægneret

Vinduer og udvendige døre:

Vinduer og døre med lavenergi (1,1) ruder
Træinddækning omkring vinduer og døre udvendig

Indvendige døre:

Ubehandlede fyrretræsdøre med fyldning, udført i dansk kvalitet
Incl. karm og gerigter

Gulve:

Gulvbrædder i 32mm fyr til ca. 60% af huset
Strøer 50x50mm, ubehandlede
Gulv og loft pyntelister

Loft:

Rustik (fyr)